

SPÉCIFICATIONS EN TROIS PARTIES

PARTITIONS GRILLAGÉES

1ère PARTIE – GÉNÉRALITÉS/CATIONS

- Description du système

Fabriquer les partitions grillagées et la quincaillerie nécessaires selon les exigences des plans et les instructions ci-après.

- Soumissions

Soumettre les dessins d'atelier en fonction des spécifications. Soumettre les échantillons au consultant sur demande.

- Garantie

Le manufacturier donne une garantie de un an sur les partitions grillagées et la quincaillerie contre les défauts de fabrication.

- Fabrication

L'usine fabrique les partitions grillagées et certaines quincailleries. Lorsque nécessaire, les mesures de l'endroit où les partitions grillagées seront installées peuvent être présent au chantier, afin de respecter les dimensions.

2e PARTIE - PRODUIT

- Panneaux

Les panneaux sont composés de fil 10ga soudés par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm), eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20cm). Les panneaux de 5' à 6' (152cm à 183cm) sont solidifiés par une tige 1/2" (12.7mm) de diamètre et les panneaux de plus de 6' sont solidifiés par 2 tiges placées à égale distance sur le panneau. Tous les panneaux sont fixés à des montants à l'aide de boulons en cadmium de 1/4" X 2-3/4" (6.4mm x 70 mm).

- Portes battantes

Toutes les portes, simples ou doubles, sont composées des mêmes matériaux que ceux des panneaux et fabriquées de la même façon avec en plus une tige de 1/2" (12.7mm) de diamètre, allant du centre aux coins. Les portes sont équipées d'un morillon pour cadenas (serrure à barillet en option), barre de sûreté et de deux charnières de 1-1/2" (38mm).

- Portes coulissantes

Les portes coulissantes sont composées des mêmes matériaux que ceux des panneaux et renforcées avec un tube de forme carrée de 1-1/4" (32mm) de chaque côté. Les portes sont soutenues par deux ensembles de roulettes dans un rail de 2" x 2-1/2" (50mm x 62mm) de 14ga et sont équipées de butoirs, supports, d'un guide de plancher et d'un morillon pour cadenas (serrure à barillet en option).

- Montants

Les montants de 2" x 2" x 16ga (50mm x 50mm x 2mm) de forme carrée sont soudés à une plaque de base de 2" x 6" x 1/4" (50mm x 150mm x 6,4mm), que l'on peut fixer au plancher à l'aide de deux boulons d'ancrage de 3/8" x 2-3/4" (9.5mm x 70mm). Au besoin, des rallonges sont fournies afin de fixer les montants au plafond.

- Panneaux de toit

Les panneaux de toit sont composés de fil 10ga soudé par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm) eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32 mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20 cm). Les panneaux de 5' à 6' (152cm à 183cm) sont solidifiés par une tige 1/2" (12.7mm) de diamètre et les panneaux de plus de 6' sont solidifiés par 2 tiges placées à égale distance sur le panneau. Ils sont fixés aux tubes de toit 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm) à l'aide de boulons et d'écrous en cadmium de 3/8" x 2-3/4" (9.5mm x 70mm).

- Finition

Email cuit (poudre), de couleur gris, sur de l'acier trempé dans une solution nettoyante. Choix de couleur selon la charte de CLOISONS MAJOR.

3e PARTIE - MISE EN PLACE

- Installation

Procéder à l'installation selon les exigences des plans et les instructions du fabricant. Toute la quincaillerie est fournie par le fabricant. Ajuster les charnières des portes afin que celles-ci fonctionnent correctement. Fixer les grillages solidement en place.

CASIERS DE RANGEMENT GRILLAGÉS ROBUSTES

1er PARTIE – GÉNÉRALITÉS

- Voir partitions grillagées.

2e PARTIE - PRODUIT

- Panneaux

Les panneaux sont composés de fil 10ga soudés par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm), eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20cm). Tous les panneaux sont fixés à des montants à l'aide de boulons en cadmium de 1/4" X 2-3/4" (6.4mm x 70mm).

- Portes battantes

Les portes sont composées des mêmes matériaux que ceux des panneaux et fabriquées de la même façon avec en plus une tige de 1/2" (12.7mm) de diamètre, allant du centre aux coins. Les portes sont équipées d'un morillon pour cadenas (serrure à barillet en option), barre de sûreté et de deux charnières de 1-1/2" (38mm).

- Panneaux de toit

Les panneaux de toit sont composés de fil 10ga soudé par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm) eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32 mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20 cm). Ils sont fixés à l'intérieur des panneaux de côté à l'aide d'attaches de coin 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm) et de boulons et d'écrous en cadmium de 1/4" x 3/4" (6.4mm x 19mm).

- Montants

Les montants de 2" x 2" x 16ga (50mm x 50mm x 2mm) de forme carrée sont soudés à une plaque de base de 2" x 6" x 1/4" (50mm x 150mm x 6,4mm), que l'on peut fixer au plancher à l'aide de deux boulons d'ancrage de 3/8" x 2-3/4" (9.5mm x 70mm).

- Finition

Email cuit (poudre), de couleur gris, sur de l'acier trempé dans une solution nettoyante. Choix de couleur selon la charte de CLOISONS MAJOR.

3e PARTIE - MISE EN PLACE

- Voir partitions grillagées.

CASIERS DE RANGEMENT GRILLAGÉS STANDARDS

1er PARTIE - GÉNÉRALITÉS

- Voir partitions grillagées.

2e PARTIE - PRODUIT

- Panneaux

Les panneaux sont composés de fil 10ga soudés par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm), eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20cm). Tous les panneaux sont fixés entre eux à l'aide de boulons en cadmium de 1/4" x 3/4" (6.4mm x 19mm) et au sol à l'aide d'ancrage à béton 1/4" x 1-1/4" (6.4mm x 32mm).

- Portes battantes

Les portes sont composées des mêmes matériaux que ceux des panneaux et fabriquées de la même façon avec en plus une tige de 1/2" (12.7mm) de diamètre, allant du centre aux coins. Les portes sont équipées d'un morillon pour cadenas (serrure à barillet en option), barre de sûreté et de deux charnières de 1-1/2" (38mm).

- Toits

Les toits sont composés de treillis en fil 10g soudé par points pour former des carrés de 2" x 4" x 1/8" (50mm x 100mm x 3,2mm) disposés sur tout le périmètre des casiers pour ensuite être solidifiés avec des attaches métalliques.

- Finition

Email cuit (poudre), de couleur gris, sur de l'acier trempé dans une solution nettoyante. Choix de couleur selon la charte de CLOISONS MAJOR.

3e PARTIE - MISE EN PLACE

- Voir partitions grillagées.

SPÉCIFICATIONS EN TROIS PARTIES

CASIERIS DE RANGEMENT GRILLAGÉS DOUBLES

1er PARTIE - GÉNÉRALITÉS

- Voir partitions grillagées.

2e PARTIE - PRODUIT

- Panneaux

Les panneaux sont composés de fil 10ga soudés par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm), eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20cm). Tous les panneaux sont fixés à des montants à l'aide de boulons en cadmium de 1/4" X 2-3/4" (6.4mm x 70mm).

- Portes battantes

Les portes sont composées des mêmes matériaux que ceux des panneaux et fabriquées de la même façon avec en plus une tige de 1/2" (12.7mm) de diamètre, allant du centre aux coins. Les portes sont équipées d'un morillon pour cadenas (serrure à barillet en option), barre de sûreté et de deux charnières de 1-1/2" (38mm).

- Tablettes

Les tablettes sont fabriquées de feuilles de métal galvanisées 22ga ou de feuille de métal peint 16ga. Elles peuvent également être fournies avec du grillage (optionnel). Des tablettes ajustables sont aussi offertes en option.

- Panneaux de toit

Les panneaux de toit sont composés de fil 10ga soudé par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm) eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32 mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20 cm). Ils sont fixés à l'intérieur des panneaux de côté à l'aide d'attaches de coin 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm) et de boulons et d'écrous en cadmium de 1/4" x 3/4" (6.4mm x 19mm).

- Montants

Les montants de 2" x 2" x 16ga (50mm x 50mm x 2mm) de forme carrée sont soudés à une plaque de base de 2" x 6" x 1/4" (50mm x 150mm x 6,4mm), que l'on peut fixer au plancher à l'aide de deux boulons d'ancrage de 3/8" x 2-3/4" (9.5mm x 70mm).

- Finition

Émail cuit (poudre), de couleur gris, sur de l'acier trempé dans une solution nettoyante. Choix de couleur selon la charte de CLOISONS MAJOR.

3e PARTIE - MISE EN PLACE

- Voir partitions grillagées.

CASIERIS DE RANGEMENT GRILLAGÉS MILITAIRES TA-50

1er PARTIE - GÉNÉRALITÉS

- Voir partitions grillagées.

2e PARTIE - PRODUIT

- Panneaux

Les panneaux sont composés de fil 10ga soudés par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm), eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20cm). Tous les panneaux sont fixés à des montants à l'aide de boulons en cadmium de 1/4" X 2-3/4" (6.4mm x 70mm).

- Portes battantes

Les portes sont composées des mêmes matériaux que ceux des panneaux et fabriquées de la même façon avec en plus une tige de 1/2" (12.7mm) de diamètre, allant du centre aux coins. Les portes sont équipées d'un morillon pour cadenas (serrure à barillet en option), barre de sûreté et de deux charnières de 1-1/2" (38mm).

- Tablettes

Les tablettes sont fabriquées de feuilles de métal galvanisées 22ga ou de feuille de métal peint 16ga. Elles peuvent également être fournies avec du grillage (optionnel).

- Support à manteaux

Les supports à manteaux sont fabriqués d'une tige de 1/32" (0.8mm) d'épaisseur x 1" (25.4mm) de diamètre que l'on met en place dans des crochets fixés à des plaques soudées aux support des tablettes. La longueur de la tige sera égale à la largeur du casier.

- Crochets à chapeaux / casques / manteaux

Les crochets sont fabriqués d'une tige en forme de "J" de 2" (50.8mm) x 5-1/2" (139.7mm) x 3/16" (4.8mm) de dia. rivetée sur une plaque soudée au support des tablettes .

- Panneaux de toit

Les panneaux de toit sont composés de fil 10ga soudé par points pour former des carrés de 2" x 2" x 1/8" (50mm x 50mm x 3,2mm) eux-mêmes soudés à un cadre en cornières de 1-1/4" x 1-1/4" x 12ga (32 mm x 32mm x 3mm) à tous les 8" (20 cm). Ils sont fixés à l'intérieur des panneaux de côté à l'aide d'attaches de coin 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm) et de boulons et d'écrous en cadmium de 1/4" x 3/4" (6.4mm x 19mm).

- Montants

Les montants de 2" x 2" x 16ga (50mm x 50mm x 2mm) de forme carrée sont soudés à une plaque de base de 2" x 6" x 1/4" (50mm x 150mm x 6,4mm), que l'on peut fixer au plancher à l'aide de deux boulons d'ancrage de 3/8" x 2-3/4" (9.5mm x 70mm).

- Finition

Émail cuit (poudre), de couleur gris, sur de l'acier trempé dans une solution nettoyante. Choix de couleur selon la charte de CLOISONS MAJOR.

3e PARTIE - MISE EN PLACE

- Voir partitions grillagées.